

Atadura Lateral (ó de Cuello) Preformada

La Atadura Lateral Preformada – STC/F/K se destina a la fijación del cable conductor al “cuello” del aislador de perno fijo.

Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizados, hilos de acero recubiertos en aluminio ó en aleación de cobre y luego la formación recibe en su parte interna un material abrasivo para mejorar el agarre sobre el cable.

Para uso en conductores desnudos, la atadura lateral preformada se suministra con un manguito de elastómero, que debe ser aplicado sobre el conductor a fin de evitar el contacto directo de éste con el aislador.

Sustituye al amarre realizado manualmente con hilos y cinta de aluminio.



Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Aislador de Perno Fijo Ø = 60 mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
STC-1250	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,05
STC-1251	5,48	6,21	-	# 4; 7 hilos	432	marrón	0,05
STC-1252	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	483	naranja	0,07
STC-1253	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	533	purpura	0,07
STC-1254	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	609	rojo	0,11
STC-1255	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	660	amarillo	0,12
STC-1256	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	711	azul	0,15
STC-1257	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	787	naranja	0,17
STC-1258	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos	813	rojo	0,17
STC-1259	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 hilos 336.4; 19 hilos	584	purpura	0,19
STC-1260	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	635	marrón	0,20
STC-1261	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 hilos 500; 19 hilos 556.5; 19 hilos	660	rojo	0,22
STC-1262	21,82	24,60	477; 30/7 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	556.5; 636; 37 hilos	711	azul	0,23

Encordado a la derecha

Para Redes Rurales

Número de Catálogo			Conductor
Diám. Cuello 57 mm	Diám. Cuello 73 mm	Diám. Cuello 102 mm	
STC-5250	STF-5150	STK-5650	Cable de Acero Galvanizado 3 x 2,25 mm (Ø 4,87 mm)
STC-5245	STF-5145	STK-5645	Hilo de Acero Galvanizado 3,09 mm (Ø 3,09 mm)

Atadura Lateral (ó de Cuello) Preformada

Para Conductores de Aluminio CA y CAA

Aislador de Perno Fijo $\varnothing = 75$ mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
STF-1150	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,06
STF-1151	5,48	6,21	-	# 4; 7 hilos	432	marrón	0,06
STF-1152	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	483	naranja	0,08
STF-1153	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	533	purpura	0,09
STF-1154	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	609	rojo	0,12
STF-1155	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	660	amarillo	0,13
STF-1156	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	711	azul	0,16
STF-1157	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	762	naranja	0,17
STF-1158	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos	813	rojo	0,18
STF-1159	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 hilos 336.4; 19 hilos	584	purpura	0,20
STF-1160	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	635	marrón	0,21
STF-1161	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 hilos 500; 19 hilos 556.5; 19 hilos	660	rojo	0,22
STF-1162	21,82	24,60	477; 30/7 556.5; 18/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 hilos	711	azul	0,25

Aislador de Perno Fijo $\varnothing = 102$ mm

Número de Catálogo	Intervalo de Diámetro de Aplicación (mm)		Conductor AWG / MCM		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color	Masa aproximada (kg)
	Min.	Máx.	CAA	CA			
STK-1600	4,82	5,47	# 6; 6/1	-	406	azul	0,06
STK-1601	5,48	6,21	-	# 4; 7 hilos	457	marrón	0,07
STK-1602	6,22	7,05	# 4; 6/1	-	507	naranja	0,09
STK-1603	7,06	8,01	# 2; 6/1	# 2; 7 hilos	558	purpura	0,09
STK-1604	8,02	9,08	# 1; 6/1	# 1; 7 hilos	635	rojo	0,13
STK-1605	9,09	10,30	1/0; 6/1	1/0; 7 hilos	686	amarillo	0,14
STK-1606	10,31	11,67	2/0; 6/1	2/0; 7 hilos	736	azul	0,18
STK-1607	11,68	13,22	3/0; 6/1	3/0; 7 hilos	787	naranja	0,19
STK-1608	13,23	14,95	4/0; 6/1	4/0; 7 hilos	812	rojo	0,20
STK-1609	14,96	16,95	266.8; 18/1 e 26/7	300; 19 hilos 336.4; 19 hilos	584	purpura	0,20
STK-1610	16,96	19,19	300; 26/7 e 30/7 336.4; 18/1, 26/7 e 30/7 397.5; 18/1	397.5; 19 hilos	635	marrón	0,21
STK-1611	19,20	21,81	397.5; 26/7 e 30/7 477; 18/1, 24/7 e 26/7	477; 19 hilos 500; 19 hilos 556.5; 19 hilos	660	rojo	0,22
STK-1612	21,82	24,60	477; 30/7 556.5; 13/1, 26/7 e 30/7 605; 24/7 e 26/7	636; 37 hilos	711	azul	0,25

Encordado a la derecha