

## Panel Óptico Deslizante ORMP 2U para Rack de 19"



### Función

El Panel Óptico Deslizante ORMP del tipo ODF está diseñado para la colocación de 96 conectores ópticos en ambientes internos. El diseño del panel permite instalarlo en un rack de 19".

### Principales Características de Diseño

- Capacidad de hasta 72 conectores ópticos SC o 96 LC.
- Paneles de conexión compatible con conectores SC, E2000, LC, ST / FC.
- Soporte para bandejas de empalme.
- Permite que la reserva de fibra sea alojada en su interior.
- Incluye anillos adhesivos para orientación de las fibras.
- Montaje fácil.
- Instalación en rack de 19".
- Posibilidad de montaje con prensas PG.
- Kit de montaje ajustable en profundidad de 19".
- Altura de 2U.

### Especificaciones

| Descripciones                 |   |
|-------------------------------|---|
| Color                         | Negro RAL 9005  |
| Dimensiones (mm)              | 88 × 483 × 250 mm                                     |
| Peso                          | 3,5 kg  |
| Material - panel distribución | Acero pintado   |
| Altura                        | 2U  |
| Aplicación                    | Interna   |
| Entrada / Salida              | 2 x PG16  |
| Nº de empalmes                | 49-72 empalmes, 73-96 empalmes, 97-144 empalmes       |
| Nº de conectores              | 49-72 conectores, 73-96 conectores, 97-144 conectores |
| Tipo de conectores            | SC, LC, E200, ST/FC                                   |

| Número de Catálogo | Descripción  |
|--------------------|--|
| 85HS.09/BK05F      | ORMP 2U 48× SC/E2000                               |
| 85HS.10/BK05F      | ORMP 1U 72× SC/E2000                               |
| 8A69.00/0005K      | ORMP 2U con soporte para bandeja de empalme óptica |