

Riendas y Mensajeros

Retención Preformada para Cable de Acero - GDE



Función

Utilizada para el anclaje de riendas de cables de acero galvanizado ó cables de acero recubiertos de aluminio sujetos a esfuerzos de tracción sin torsión.

Características

- Brinda un agarre igual a la tensión de rotura del cable de acero EHS.
- Está fabricada a partir de hilos de acero galvanizado.



Recomendamos la utilización de guardacabos ó guardacabos con horquilla siempre que la pieza de fijación no ofrezca una curvatura ó superficie adecuada para un buen alojamiento.

Para cables de acero con encordado a la izquierda:

Número de Catálogo	Características del Cable		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color
	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)		
GDE-1102	4,8	3/16"; 7 hilos	510	rojo
GDE-1104	6,4	1/4"; 7 hilos	635	amarillo
GDE-1106	7,9	5/16"; 7 hilos	790	negro
GDE-1107	9,5	3/8"; 7 hilos	890	naranja

Para cables de acero con encordado a la derecha:

Número de Catálogo	Características del Cable		Longitud ± 25 (mm)	Código de Color
	Diámetro (mm)	Diámetro (pulgadas)		
GDE-1161	6,0	1/4"; 7 hilos	620	amarillo
GDE-1162	8,1	5/16"; 7 hilos	735	verde
GDE-1163	9,0	3/8"; 7 hilos	785	naranja
GDE-1174	10,5	13/32"; 7 hilos	965	negro